Slik får du Get bredbånd

via din HD-dekoder



HD-dekodere fra Get leveres med innebygd bredbåndsmodem. Det betyr at du enkelt kan koble deg til Internett direkte fra din dekoder. For deg betyr det mindre utstyr og færre kabler i hjemmet ditt.

For deg som har bredbånd og digital-tv fra Get

(FIGUR 1.)

① Skru av dekoderen med **AV/PÅ**-knappen på baksiden av dekoderen.

② Koble vedlagte nettverkskabel **(a)** til kontakten merket **Ethernet** på baksiden av dekoderen.


③ Sett den andre enden av nettverkskabelen **(a)** i Ethernet-kontakten på PC-en.

④ Sett den ene enden av antennekabelen **(b)** i antenneuttaket på veggen, og den andre enden i kontakten merket **ANT IN** på baksiden av dekoderen. Denne enden av antennekabelen **(b)** må skrus fast i kontakten.

⑤ Skru på dekoderen. Du vil få tilgang til Internett kort tid etter at du ser hovedmenyen til dekoderen.

⑥ Dersom du fortsatt ikke har tilgang til Internett, dobbeltsjekk at du har koblet riktig og at kabelen sitter ordentlig i. Du skal ha vanlig oppsett på data-maskinen og bør normalt ikke gjøre noen endringer. Forsøk å restarte data-maskinen din. Hvis du fortsatt ikke kommer på nett kan du kontakte Kunde-senteret på telefon 02 123 for feilsøking.


FIGUR 1.



Tips! Velg Dynamisk IP eller DHCP (ikke PPPoE) som din internettoppkobling i oppsett av trådløs router. Du kan kjøpe ferdig oppsatt trådløs router på get.no eller fra vårt kundesenter på telefon 02 123.

For deg som ønsker å bruke en trådløs router, se tegningen nedenfor.

FIGUR 2.




For deg som har bredbånd, telefoni og digital-tv fra Get


① Sett splitteren inn i antenneuttaket i veggen som vist på **FIGUR 3.**

Koble til dekoderen:

① Skru av dekoderen med **AV/PÅ**-knappen på baksiden av dekoderen.
② Sett den ene enden av antennekabelen **(b)** i utgangen merket **TV** på splitteren, og den andre enden i kontakten merket **ANT IN** på baksiden av dekoderen. Denne enden av antennekabelen **(b)** må skrus fast i kontakten.
③ Koble vedlagt nettverkskabel **(a)** til kontakten merket Ethernet på baksiden av dekoderen.
④ Sett den andre enden av nettverkskabelen **(a)** i Ethernet-kontakten på din PC.
⑤ Skru på dekoderen. Du vil få tilgang til Internett kort tid etter at du ser hoved-menyen til dekoderen.
⑥ Dersom du fortsatt ikke har tilgang til Internett, dobbeltsjekk at du har koblet riktig og at kabelen sitter ordentlig i. Du skal ha vanlig oppsett på datamaskinen og bør normalt ikke gjøre noen endringer. Forsøk å restarte datamaskinen din og evt. routeren hvis du har trådløst nettverk. Hvis du fortsatt ikke kommer på nett kan du kontakte Kundesenteret på telefon 02 123 for feilsøking.

FIGUR 3.


TV
R
Tratec
MCP-03
GET multimedia connection point
Get
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)


(a)
Nettverkskabel
Skrukobling
(b)
Antennekabel
(c)
Telefonkabel
Skrukobling
(d)
Antennekabel
(e)
Antennekabel

Tilkobling av telefonmodemet:

① For deg som kobler telefonmodemet fra Get for første gang, se brukerveiledningen for tilkobling og oppsett. For deg som allerede har telefonmodem, behold koblingen til telefonen slik du har den i dag.
② Skru den ene enden av antennekabelen **(d)** godt fast i utgangen merket **Modem** på splitteren, og skru den andre enden fast i kontakten merket **Cable** på telefonmodemet.

Har du tidligere en splitter fra Get som vist på tegningen kan denne ikke benyttes. Det er kun splitteren merket MCP-03 i tegningen på forrige side som gir riktig signal til alle våre tjenester.

